

CHIFLÓN DE TRES PASOS "EXTIN-FLAM" PARA MANGUERA DE HIDRANTE

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:

Chiflón o boquilla para manguera de hidrante contra incendio, que consta de tres pasos de presión regulables: cierre, chorro y niebla.

De fabricación nacional en bronce fundido en acabado granallado, cuenta con capuchón de neopreno para un fácil agarre y mejor protección para soportar impactos.

Disponible en medidas de 1½", 2" y 2½", en cuerdas IPT (NPSH) ó NST (NH).

Galonaje de 80 y 120 GPM.

Sometidos a pruebas con una presión de 250 lb.

APLICACIONES

Para uso industrial en mangueras contra incendio que se encuentren colocadas en gabinetes y carretes ubicados en estacionamientos, aeropuertos, edificios, fábricas, plazas comerciales, fraccionamientos, estaciones de autobuses y trenes, etc.



TABLA DE DATOS

Código	Diámetro (pulg)	Gasto (GPM)	Cuerda
J001I01	1½"	80	IPT
J001N01	1½"	80	NST
J002I01	1½"	120	IPT
J002N01	1½"	120	NST
J003I01	2"	80	IPT
J004I01	2"	120	IPT
J004N01	2"	120	NST
J005I01	2.5"	120	IPT
J005N01	2.5"	120	NST